










RoHS対応

## 豆スプリングプローブ [VNシリーズ] (1パック10本入)

- スプリングによってピンが出入りするピンです。
- プリント基板とプリント基板の接続に御利用下さい。
- 狹い場所での信号取出し、オプション部品の取付け等に御使用下さい。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ  
ニッケルメッキ (VN9-1のみ)
- 定格電流……2A【スプリングに電流が流れた時…0.3A、  
(VN-5シリーズのみ…0.5A)】
- 接触抵抗……50mΩ以下
- 動作力……0.5mmストロークで100g
- 耐久性……10000回
- 使用温度範囲……-20~+100°C

**■使用上の御注意** 構造上、たまにスプリングに電流が流れスプリングが焼損する場合があります。  
出来るだけスプリングに電流が流れてもOKな電流で設計して下さい。バッテリー等で使用する場合は突入電流に注意して下さい。バッテリー使用の場合はVBシリーズ(316~317ページ参照)を御使用下さい。

		
 品番 VN-2-1	 品番 VN-2-2	 品番 VN-3-1
		
 品番 VN-4-1	 品番 VN-4-2	 品番 VN-4-3
		
 品番 VN-5-1	 品番 VN-5-2	 品番 VN-9-1