

PUSH SWITCH

MT Switch □6.0mm Type

Pb Free

■ 特 長

1. 接点機構はメカニカルコンタクトの採用により、ショートストローク(0.25mm)で、しかも軽快なクリック感と良好な操作フィーリングを実現しています。

■ 仕 様

1. 定 格 : DC12V 50mA
2. 接 触 抵 抗 : 100mΩ以下
3. 絶 縁 抵 抗 : DC100V 100MΩ以上
4. 耐 電 圧 : AC250V 1分間
5. 回 路 : 1回路1接点
6. ストローク : 0.25mm
7. 作 動 力 : 1.4±0.5N
8. 動作寿命 : 10万回 (JPM1030-0101/0201)
100万回 (JPM1030-0301/0401)
9. キートップ色調 : グリーン (JPM1030-0101/0201)
ブルー (JPM1030-0301/0401)
10. アース端子 : 有 (JPM1030-0101/0301)
無 (JPM1030-0201/0401)

■ 用 途

電子化に対応した映像機器、オーディオ機器、OA機器、通信機、計測器等の各種操作スイッチ。

■ Features

1. Contact mechanism employing mechanical contact produces light click sensation and superior operation function addition to short stroke (0.25mm).


■ Specifications

1. Rating : 50mA 12V DC
2. Contact Resistance : 100mΩ max.
3. Insulation Resistance : 100MΩ min. 100V DC
4. Withstanding Voltage : 250V AC for one minute
5. Circuit : SPST
6. Stroke : 0.25mm
7. Operating Force : 1.4±0.5N
8. Operating Life : 100,000 cycles (JPM1030-0101/0201)
1,000,000 cycles (JPM1030-0301/0401)
9. Key Top Color : Green (JPM1030-0101/0201)
Blue (JPM1030-0301/0401)
10. Earth Terminal : With (JPM1030-0101/0301)
Without (JPM1030-0201/0401)

■ Applications


Manual switch meeting the requirements for electronic diversification of cinematograph, audio equipments, office automation equipments, communication equipments and measuring equipments. etc.

JPM1030-0101/0301 (□6.0mm)



取付基板参考図


P.C.Board Dimension
(t=1.6)



回路 Circuit




JPM1030-0201/0401 (□6.0mm)



取付基板参考図

P.C.Board Dimension
(t=1.6)



回路 Circuit

