



※AJ-220～620JSのみ

## AJ-JS series

高精度・多機能

RS-232C標準装備

JIS 1級 JIS 2級  
I II

AJ-220JS

### JISマーク付きはかりのスタンダードモデル

- はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
- 音叉式力センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応

#### 共通仕様

風袋引き範囲 ……全ひょう量  
スパン調整 ……外部校正分銅による手動スパン調整  
過負荷時表示 ……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示  
温湿度範囲 ……10～30°C、湿度80%rh以下（但し結露のないこと）  
電源 ……専用ACアダプター  
出力 ……RS-232C双方向出力（Din 5P）標準装備

RTS無償

オプション	( )税込価格
- BT	NiCd充電式電池駆動（12時間充電、32時間駆動） ¥12,000（¥12,600）
- DU	床下ひょう量（下吊り） ¥10,000（¥10,500）
周辺機器	
CSP-240	プリンタ ¥120,000（¥126,000）
CSP-160	プリンタ ¥65,000（¥68,250）
SDR	サテライトディスプレイ ¥32,000（¥33,600）
SX-520-1035	シリアルデバイスサーバ ¥26,000（¥27,300）

型 式	AJ-220JS	AJ-320JS	AJ-420JS	AJ-620JS	AJ-1200JS	AJ-2200JS	AJ-3200JS	AJ-4200JS	AJ-6200JS	AJ-12KJS
ひょう量(Max)	220g	320g	420g	620g	1200g	2200g	3200g	4200g	6200g	12kg
最 小 表 示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
目 量(e)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
実 目 量(d)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
JIS精度等級	II級	II級	II級	I級	II級	II級	II級	II級	I級	II級
直 線 性	±0.002g	±0.003g	±0.003g	±0.004g	±0.01g	±0.02g	±0.03g	±0.03g	±0.03g	±0.1g
再 現 性(σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm				W170×D140mm				W180×D160mm	
外形寸法(WDH)	182×235×168mm（風防を含む）				182×235×75mm				192×265×87mm	
価 格	¥72,000	¥77,000	¥98,000	¥118,000	¥61,000	¥79,000	¥83,000	¥103,000	¥123,000	¥81,000
税 込 価 格	¥75,600	¥80,850	¥102,900	¥123,900	¥64,050	¥82,950	¥87,150	¥108,150	¥129,150	¥85,050



※SJ-820JSのみ

## SJ-JS series

高精度・汎用機

リーズナブルプライス

JIS 1級 JIS 2級  
I II

SJ-820JS

### 操作性バツグンのコンパクト電子天びん

- 高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
- 音叉式力センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応

#### 共通仕様

風袋引き範囲 ……全ひょう量  
スパン調整 ……外部校正分銅による手動スパン調整  
過負荷時表示 ……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示  
温湿度範囲 ……10～30°C、湿度80%rh以下（但し結露のないこと）  
電源 ……専用ACアダプター

オプション	( )税込価格
- BT	NiCd充電式電池駆動（12時間充電、32時間駆動） ¥12,000（¥12,600）
- DU	床下ひょう量（下吊り） ¥10,000（¥10,500）
- RS	RS-232C双方向出力（Din 5P） ¥10,000（¥10,500）
- LM	リミット接点出力（Din 8P） ¥10,000（¥10,500）

注意！オプション併用が出来ないものがあります。詳細はお問い合わせください。

型 式	SJ-220JS	SJ-420JS	SJ-620JS	SJ-820JS	SJ-1200JS	SJ-2200JS	SJ-4200JS	SJ-6200JS	SJ-8200JS	SJ-12KJS
ひょう量(Max)	220g	420g	620g	820g	1200g	2200g	4200g	6200g	8200g	12kg
最 小 表 示	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
目 量(e)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
実 目 量(d)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1g	—
JIS精度等級	II級	II級	I級	I級	II級	II級	II級	I級	II級	II級
直 線 性	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g
再 現 性(σ)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm				W170×D140mm				W180×D160mm	
外形寸法(WDH)	182×235×75mm				182×235×75mm				192×265×87mm	
価 格	¥64,000	¥66,000	¥76,000	¥78,000	¥56,000	¥64,000	¥66,000	¥76,000	¥78,000	¥56,000
税 込 価 格	¥67,200	¥69,300	¥79,800	¥81,900	¥58,800	¥67,200	¥69,300	¥79,800	¥81,900	¥58,800