

高精度電子はかり

ひょう量 150g~12kg 最小表示 0.01g~1g ■

高精度電子台はかり

ひょう量 60kg~200kg 最小表示 0.002kg~0.01kg ■

## CGseries / [台はかり] CG-KFseries


  
※ CG seriesのみ  
※※ CG-KF seriesのみ
アルミダイカストボディ  
CG series分解能 1/3万の中型台はかり  
CG-KF series

## 現場重視の丈夫な設計と豊富なオプション

- ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示
- 上下限リミット機能で測定結果を「H:過量/C:適量/L:不足」で判別
- 表示部はポールを取り外すとセパレートが可能 (CG-KF series)

## ■ 共通仕様

風袋引き範囲 ……全ひょう量  
温湿度範囲 ……0~40°C、80%rh以下(但し結露のないこと)  
スパン調整 ……外部校正分銅による手動スパン調整  
電源 ……専用ACアダプター  
過負荷時表示 ……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示



高精度電子台はかり												
型 式	CG-150	CG-300	CG-600	CG-620	CG-1500	CG-3000	CG-6000	CG-6200	CG-12K	CG-60KF	CG-100KF	CG-200KF
ひ ょ う 量	150g	300g	600g	620g	1500g	3000g	6000g	6200g	12kg	60kg	100kg	200kg
最 小 表 示	0.01g	0.01g	0.02g	0.01g	0.1g	0.1g	0.2g	0.1g	1g	0.002kg	0.005kg	0.01kg
計量寸法	φ140mm			W190×D190mm						W400×D610mm		
外形寸法 (WDH)	208×310×87mm			208×310×87mm						400×710×898mm		
価 格	¥68,000	¥80,000	¥80,000	¥100,000	¥68,000	¥80,000	¥80,000	¥100,000	¥80,000	¥290,000	¥300,000	¥310,000
税込価格	¥71,400	¥84,000	¥84,000	¥105,000	¥71,400	¥84,000	¥84,000	¥105,000	¥84,000	¥304,500	¥315,000	¥325,500

## オプション

- IJ	当社周辺機器専用出力 (Din 8P)	¥10,000 (¥10,500)
- DS	ダイレクトスタート	¥10,000 (¥10,500)
- RS	RS-232C双方向出力 (Din 5P)	¥20,000 (¥21,000)
- R4	RS-422A双方向出力 (Din 8P)	¥25,000 (¥26,250)
- LM	リミット接点出力 (Din 8P)	¥35,000 (¥36,750)
- BZ	ブザー出力(判別結果をブザーで知らせる)	¥20,000 (¥21,000)
- BZ2	外付け大音量ブザー出力	¥30,000 (¥31,500)

( ) 税込価格	
- LS	フルパック出力(ブザー+RS双方向+リミット出力)
- BL*	¥50,000 (¥52,500)
- BT*	判別ボックス出力(判別結果をランプとブザーで知らせる)
- BT**	¥60,000 (¥63,000)
- BT***	Nicd電池駆動(12時間充電、48時間駆動)
- BT****	¥20,000 (¥21,000)
- BT*****	Nicd電池駆動(12時間充電、7時間駆動)
- BT*****	¥28,000 (¥29,400)
- 風防(ガラス製、丸皿専用)*	¥35,000 (¥36,750)

\*CGseriesのみ \*\*CG-KFseriesのみ  
注意!オプション併用が出来ないものがあります。詳細はお問い合わせください。

汎用電子はかり

ひょう量 1500g~6000g 最小表示 0.5g~ 2g ■

汎用電子台はかり

ひょう量 60kg~150kg 最小表示 50g~100g ■

## STseries / [台はかり] SPseries


  
※ ST seriesのみ  
※※ SP seriesのみ

ステンレス仕様

2電源仕様

フルボディステンレス仕様の  
コストパフォーマンス機

- ベーシック機能に絞ったシンプル設計
- 場所を取らないコンパクト設計

## 汎用電子はかり

型 式	ST-1500	ST-3000	ST-6000
ひ ょ う 量	1500g	3000g	6000g
最 小 表 示	0.5g	1g	2g
計量寸法	W170×D165mm		
外形寸法 (WDH)	190×250×55mm		
価 格	¥29,800	¥29,800	¥29,800
税込価格	¥31,290	¥31,290	¥31,290

## ■ 共通仕様 (ST series)

電源 ……専用ACアダプター  
Ni-MH充電式バッテリー (7.2V/1200mA) 内蔵  
温湿度範囲 ……0~40°C、最大95%まで



## 汎用電子台はかり

型 式	SP-60K	SP-150K
ひ ょ う 量	60kg	150kg
最 小 表 示	50g	100g
計量寸法	W300×D310mm	
外形寸法 (WDH)	本体: 300×310×55mm 表示部: 220×90×44mm	
価 格	¥24,800	¥24,800
税込価格	¥26,040	¥26,040

## ■ 共通仕様 (SP series)

電源 ……専用ACアダプター  
単3乾電池 (1.5V) 6本<別売>、最大約40時間駆動  
温湿度範囲 ……10~35°C、最大85%まで  
ケーブル長 ……自然長0.8m、最大長 約2.2m