



CZ-Bseries

高精度タイプ CZ-BSseries

New!**乾電池駆動****ステンレス仕様****IR通信**

コンパクトな防爆天びん登場!!

- 使用場所を選ばない乾電池駆動(単3乾電池4本)
- 錆や薬品にも強いステンレス仕様の防塵・防水構造
- 高精度タイプのCZ-BSseriesはガラス風防付き
- 低消費電力設計でCO₂排出量軽減
- オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
- 計量データをIR通信で伝送、保存が可能
※別売データロガー(DLZ-200)使用可能

共通仕様

風袋引き範囲 ……全ひょう量
スパン調整 ……外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示 ……ひょう量+9目盛り超過時「○-Err」表示
温湿度範囲 ……0~40°C、80%rh以下(但し結露のないこと)
電源 …………単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本
最大200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
出力 …………IR通信



本質安全防爆構造
Ex ia II B T4適合
第TC19302号



型 式	CZ-B320	CZ-B620	CZ-B3200	CZ-B6200	CZ-B15K
ひ ょ う 量	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最 小 表 示	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	1g
計 量 盤 寸 法	Φ140mm		190×190mm		
外 形 寸 法 (WHD)	212×322×92mm		212×322×92mm		
価 格	¥238,000	¥268,000	¥238,000	¥268,000	¥238,000
税 込 価 格	¥249,900	¥281,400	¥249,900	¥281,400	¥249,900

高精度タイプ

型 式	CZ-B320S	CZ-B620S	CZ-B3200S	CZ-B6200S	CZ-B15KS
ひ ょ う 量	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最 小 表 示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g
計 量 盤 寸 法	Φ140mm		190×190mm		
外 形 寸 法 (WHD)	212×322×183mm(ガラス風防標準装備)		212×322×92mm		
価 格	¥388,000	¥418,000	¥388,000	¥368,000	¥338,000
税 込 価 格	¥407,400	¥438,900	¥407,400	¥386,400	¥354,900

IR通信プリンタ

CSP-160IR

New!**IR通信****超コンパクトサイズ**

IR通信で計量データを直接受信、印字が可能

- カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応
- 計量後にデータを自動印字
- データの分析が可能なヒストグラム機能
- 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字

型 式	CSP-160IR
印 字 方 式	5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン
記 録 紙	45mm幅 普通紙ロール
電 源	AC100V(専用ACアダプター)
付 属 品	ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻
外 形 寸 法 (LWH)	155×145×47.5mm
価 格	¥72,000
税 込 価 格	¥75,600



※非危険箇所でご使用下さい。

オプション	()税込価格
— インクリボン1セット(5個)	¥3,000(¥3,150)
— ロール紙1セット(20巻)	¥2,500(¥2,625)