



※GZ II - (B) 2000～12K (\_D) を除く

※※GZ II - B seriesのみ

【電源ボックス型】GZ II - D series

【乾電池駆動型】GZ II - B series

ワイドラインナップ

ステンレスボディ

本質安全防爆構造  
Ex ia IIB T4 適合

電源ボックス型: 第TC18078号 (GZ II - D)

乾電池駆動型: 第TC13978号



Ex ia IIB T4

IEC 60079- 0: 2004 Ed4 EN60079- 0: 2006

IEC 60079-11: 2006 Ed5 EN60079-11: 2007

## 豊富なラインナップと腐食に強い頑丈設計

- オールステンレス製の頑丈なボディ(GZ II - (B) 60KF, 100KF, 200KF (\_D) は除く)
- 中型・大型は、表示部の角度調整が可能
- 電源ボックス型は、各種出力オプションで計量システム構築が可能(GZ II - D series)
- 乾電池駆動型は配線不要で設置が簡単、連続150時間駆動
- ATEX取得

## ■ 共通仕様

風袋引き範囲 ……全ひょう量  
 スパン調整 ……外部校正分銅による手動スパン調整  
 過負荷時表示 ……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示  
 湿温湿度範囲 ……0～40°C、80%rh以下(但し結露のないこと)  
 電源 ……GZ II - D ……専用電源ボックスAC100V  
 GZ II - B ……単2マンガン乾電池(R14P)6本、最大150時間駆動  
 オートパワーオフ(約3分後)機能付き

◎ポールタイプはセパレート可能

GZ II - (B) 2000～12K (\_D) ……ケーブル長 1m  
 GZ II - (B) 30K～60K (\_D) ……ケーブル長 2m  
 GZ II - (B) 60KF～200KF (\_D) ……ケーブル長 3m

GZ II - 2000\_D  
GZ II - B2000

## 電源ボックス型

型 式	GZ II - 2000_D	GZ II - 6000_D	GZ II - 12K_D	GZ II - 30K_D	GZ II - 60K_D	GZ II - 60KF_D	GZ II - 100KF_D	GZ II - 200KF_D
ひ ょ う 量	2000g	6000g	12kg	30kg	60kg	60kg	100kg	200kg
最 小 表 示	0.01g	0.1g	0.2g	1g	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.01kg
計 量 四 才 法	φ170mm	W250×D202mm		W360×D326mm			W395×D610mm	
外 形 尺 法 (WDH)	238×350×410mm	250×350×410mm		360×500×670mm			395×780×890mm	
価 格	¥428,000	¥398,000	¥398,000	¥438,000	¥498,000	¥598,000	¥698,000	¥798,000
税 込 価 格	¥449,400	¥417,900	¥417,900	¥459,900	¥522,900	¥627,900	¥732,900	¥837,900

## 乾電池駆動型

型 式	GZ II - B2000	GZ II - B6000	GZ II - B12K	GZ II - B30K	GZ II - B60K	GZ II - B60KF	GZ II - B100KF	GZ II - B200KF
ひ ょ う 量	2000g	6000g	12kg	30kg	60kg	60kg	100kg	200kg
最 小 表 示	0.01g	0.1g	0.2g	1g	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.01kg
計 量 四 才 法	φ170mm	W250×D202mm		W360×D326mm			W395×D610mm	
外 形 尺 法 (WDH)	238×350×410mm	250×350×410mm		360×500×670mm			395×780×890mm	
価 格	¥360,000	¥330,000	¥330,000	¥370,000	¥430,000	¥530,000	¥630,000	¥730,000
税 込 価 格	¥378,000	¥346,500	¥346,500	¥388,500	¥451,500	¥556,500	¥661,500	¥766,500

## オプション (電源ボックス型 GZ II - D seriesのみ)

- R 1	RS-232C単方向出力 (Din 5P)	¥ 80,000 ( ¥84,000)
- R 2	RS-232C双方方向出力 (Dsub 25P)	¥ 90,000 ( ¥94,500)
- R 3	RS-232C単方向出力 (Din 5P) + 外部風袋引き (2極端子台)	¥100,000 ( ¥105,000)
- R 4	RS-422A双方方向出力 (Dsub 25P)	¥ 95,000 ( ¥99,750)

- L M	リレー出力 (12極端子台) + 外部風袋引き (2極端子台)	¥100,000 ( ¥105,000)
- L M 3	リレー出力 (12極端子台) + RS-232C双方方向出力 (Dsub 25P)	¥120,000 ( ¥126,000)
- B C D	オープンコレクタ出力 (アンフェノール36P)	¥180,000 ( ¥189,000)
- A N	ゼロ～フルスケールを 1～5または4～20mAで出力 (2極端子台)	¥180,000 ( ¥189,000)
—	電源ケーブル延長 (5m毎、最大100m)	¥2,000 ( ¥2,100)

注意! オプション併用が出来ないものがあります。詳細はお問い合わせください。