

個数ばかり

ひょう量 60g~300g 計数可能単重 0.1mg~0.5mg

CUXI series



微小部品専用

重さ・単重・個数を
個別表示

AISCs機能 &
精密計数モード

風防を標準装備した超軽量、微小品の専用機

- フォースバランスセンサ搭載で超軽量・微小品の計数に威力を発揮
- AISCs機能に精密計数モードを搭載してさらに精度を向上

■ 共通仕様

- 風袋引き範囲 ……全ひょう量
- 最大個数表示 ……600,000個
- スパン調整 ……外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 ……0~40℃、80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源 ……専用ACアダプター



CUXI-300

型 式	CUXI-60	CUXI-150	CUXI-300
ひょう量	60g	150g	300g
計数可能単重	0.1mg	0.25mg	0.5mg
重量最小表示	0.001g	0.002g	0.005g
計量皿寸法	φ110mm	φ110mm	φ140mm
アクリル製風防	標準装備		
外形寸法(WDH)	260×344×108mm (風防含む:173mm)		
税 抜 価 格	¥328,000	¥248,000	¥248,000


オプション	税抜価格
-RP 当社プリンタ専用出力(Din 8P)	¥10,000
-RS RS-232C双方向出力(Din 5P)	¥20,000
-LM リミット接点出力	¥35,000
-ACR 自動個数調整機能	¥70,000

注意! オプション併用は出来ません。(ACRは除く)

個数ばかり

ひょう量 16kg~150kg 計数可能単重 0.05g~1.5g

CUXIII series / CUXIV series



重量物計数用

高精度計数

重量物計数用の頑丈モデルながら高精度計数

- ロードセル式センサ搭載の高精度計数(CUXIII series)
- 音叉式力センサ搭載の精密測定(CUXIV series)
- 表示部と計量部のセパレートが可能
※別途費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

■ 共通仕様

- 風袋引き範囲 ……全ひょう量
- 最大個数表示 ……CUXIII ……100,000個
CUXIV ……600,000個
- スパン調整 ……外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 ……0~40℃、80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源 ……専用ACアダプター



CUXIII-150K

CUXIV-30K

型 式	CUXIII-16K	CUXIII-30K	CUXIII-60K	CUXIII-150K	CUXIV-16K	CUXIV-30K
ひょう量	16kg	30kg	60kg	150kg	16kg	30kg
計数可能単重	0.16g	0.3g	0.6g	1.5g	0.05g	0.1g
重量最小表示	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.5g	1g
計量皿寸法	W330×D310mm		W350×D500mm		W360×D320mm	
外形寸法(WDH)	330×520×390mm		350×710×700mm		360×483×680mm	
税 抜 価 格	¥200,000	¥200,000	¥220,000	¥240,000	¥268,000	¥268,000

オプション	税抜価格
-RP 当社プリンタ専用出力(Din 8P)	¥10,000
-RS RS-232C双方向出力(Din 5P)	¥20,000
-LM リミット接点出力	¥35,000
-BT* NiCd電池駆動(12時間充電、5時間駆動)	¥28,000
-ACR 自動個数調整機能	¥70,000

*CUXIV seriesのみ 注意! オプション併用は出来ません。(ACRは除く)