



# LAN用

新製品

# 雷ガード

NISSHIN



## 雷からLANを守る！



NPL-4002

## Cat.6A・10GBASE-T 対応！

## GIGA スクール構想用に！


- 屋外 Wi-Fi アクセスポイントに！
- ネットワークカメラ、レコーダに！
- 放流タイプ、PoE++ 対応
- DIN レール取付可能

## 製品紹介

品名		項目	仕様(条件)		
 <p>LAN 用雷ガード <b>NPL-4002</b></p>		適用回線	10GBASE-T (Cat.6A対応) 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T		
		P o E	IEEE802.3bt (PoE++) IEEE802.3at (PoE+) IEEE802.3af (PoE)		
		インパルス 耐久性※1	カテゴリ C2	10kA (8/20μs)	
			カテゴリ D1	2kA (10/350μs)	
		信号part (LINE)	最大連続使用電圧	DC8.5V	
			定格電流	0.5A	
			電圧防護 レベル	線間	60V以下
				対地間	700V以下
		給電part (POWER)	伝送損失 DC~500MHz	1.8dB以下	
			最大連続使用電圧	DC58V	
定格電流	1.5A				
電圧防護 レベル	線間		90V以下		
	対地間	700V以下			
使用環境	温度: -10~50℃ 湿度: 15~85%RH (結露しないこと)				
外形寸法	約W25×H47×D90 (mm) (突起物、端子部を除く)				
質量	約135g (本体のみ)				

※1→8芯の合計値


### 接続例



### 同梱品



### 取付例



### LAN用雷ガード シリーズ紹介



株式会社 日辰電機製作所

NISSHIN  
<http://www.nisshin-electric.com>  
[support2@nisshin-electric.com](mailto:support2@nisshin-electric.com)  
 〒358-0032 埼玉県入間市狭山ヶ原108-3



※仕様その他記載内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。