

AJII series



※AJII-220~620のみ

高精度・多機能

RS-232C標準装備

最小表示
1mg (0.001g)

音叉式カセンサ搭載のスタンダードモデル

- はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
- 音叉式カセンサ搭載のベース機種 様々な用途に幅広く対応
- バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
- 共通仕様
 - 風袋引き範囲……全ひょう量
 - スパン調整……外部校正分銅による手動スパン調整
 - 過負荷時表示……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
 - 温湿度範囲……5~35℃、湿度80%rh以下(但し結露のないこと)
 - 電源……専用ACアダプター
 - 出力……RS-232C双方向出力(Din 5P) 標準装備

RTS 無償



| オプション | 税抜価格 |
|---------------------------------|---------|
| - BT Nicd充電式電池駆動(12時間充電、24時間駆動) | ¥12,000 |
| - DU 床下ひょう量(下吊り) | ¥10,000 |

| 周辺機器 | 税抜価格 |
|-----------------|----------|
| CSP-240 プリンタ | ¥120,000 |
| CSP-160II プリンタ | ¥65,000 |
| SDR サテライトディスプレイ | ¥32,000 |

| 型 式 | AJII-220 | AJII-320 | AJII-420 | AJII-620 | AJII-1200 | AJII-2200 | AJII-3200 | AJII-4200 | AJII-6200 | AJII-12K |
|-----------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ひょう量(Max) | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g | 12kg |
| 最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
| 直線性 | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.004g | ±0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.1g |
| 再現性(σ) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
| 計量皿寸法 | φ118mm | | | | W170×D140mm | W180×D160mm | | | | |
| 外形寸法(WDH) | 182×235×168mm(風防を含む) | | | | 182×235×75mm | 192×265×87mm | | | | |
| 税抜価格 | ¥72,000 | ¥77,000 | ¥98,000 | ¥118,000 | ¥61,000 | ¥79,000 | ¥83,000 | ¥103,000 | ¥123,000 | ¥81,000 |

SJ series



高精度・汎用機

リーズナブルプライス

最小表示
10mg (0.01g)

操作性バツグンのコンパクト電子天びん

- 高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
- 音叉式カセンサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
- 共通仕様
 - 風袋引き範囲……全ひょう量
 - スパン調整……外部校正分銅による手動スパン調整
 - 過負荷時表示……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
 - 温湿度範囲……5~35℃、湿度80%rh以下(但し結露のないこと)
 - 電源……専用ACアダプター



| オプション | 税抜価格 |
|---------------------------------|---------|
| - BT Nicd充電式電池駆動(12時間充電、32時間駆動) | ¥12,000 |
| - DU 床下ひょう量(下吊り) | ¥10,000 |
| - RS RS-232C双方向出力(Din 5P) | ¥10,000 |
| - LM リミット接点出力(Din 8P) | ¥10,000 |

注意! -LMと-BT、-RSの併用は出来ません。

| 型 式 | SJ-220 | SJ-420 | SJ-620 | SJ-820 | SJ-1200 | SJ-2200 | SJ-4200 | SJ-6200 | SJ-8200 | SJ-12K |
|-----------|--------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| ひょう量(Max) | 220g | 420g | 620g | 820g | 1200g | 2200g | 4200g | 6200g | 8200g | 12kg |
| 最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
| 直線性 | ±0.01g | ±0.01g | ±0.01g | ±0.01g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±0.1g | ±1g |
| 再現性(σ) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
| 計量皿寸法 | φ140mm | | | | W170×D140mm | W180×D160mm | | | | |
| 外形寸法(WDH) | 182×235×75mm | | | | 182×235×75mm | 192×265×87mm | | | | |
| 税抜価格 | ¥64,000 | ¥66,000 | ¥76,000 | ¥78,000 | ¥56,000 | ¥64,000 | ¥66,000 | ¥76,000 | ¥78,000 | ¥56,000 |